

COMPONENT SIZES

TAMAÑOS DE COMPONENTES

DIMENSÕES DE COMPONENTES

- Hinges & Hardware Included
 - Bisagras y Accesorios Incluidos
 - Dobradiças e Ferragens Incluídas
- (Frameport Standard)



Door Models Estilo de Puertas Modelo de Portas			BIFOLD SET 35 mm (1 3/8") Four Flat Panel 9 mm "FR-33" VG Square Sticking with Johnson's 1700 series hardware	
Door Thickness Grosor de la Puerta Espessura da Porta			Inch decimals	mm.
			1,378	35
Fit Opening Height (Daylight) Altura de la Apertura Funcional (Trasluz) Altura do Espaço Funcional (Vão de luz)			78,000	1981
			80,000	2032
			-	-
Fit opening Height + Track - Approximate Altura de la Apertura Funcional + Riel Superior - Aproximado Altura do Espaço Funcional + Trilho Superior - Aproximado			95,748	2432
			78,796	2001
			80,804	2052
			-	-
Actual Door Height Altura Real de la Puerta Altura Efetiva da Porta	76 3/4"	1949 mm	76,750	1949
	78 3/4"	2000 mm	78,750	2000
	82 3/4"	2102 mm	-	-
	94 1/2"	2400 mm	94,500	2400
Stile Width Ancho del Larguero Largura do Montante			2,028	51,5
Top Rail Traviesa Superior Travessa Superior	76 3/4"	1949 mm	4,331	110
	78 3/4"	2000 mm	4,331	110
	82 3/4"	2102 mm	-	-
	94 1/2"	2400 mm	4,331	110
Top Cross Center Rail Traviesa Sup. Central Travessa Sup. Central			-	-
Lock Rail Traviesa Central Travessa Central			7,402	188
Bottom Rail Traviesa Inferior Travessa Inferior			8,031	204
Mullion Larguero Central Montante Central			-	-
Slats Persianas Venezianas			-	-
Slats Quantity Cantidad de Persianas Número de Venezianas	76 3/4"	1949 mm	-	-
	78 3/4"	2000 mm	-	-
	82 3/4"	2102 mm	-	-
	94 1/2"	2400 mm	-	-
Slats Angle Angulo de la Persiana Ângulo da Veneziana	Open Abiertas Abertas		-	-
	Closed Cerradas Fechadas		-	-
Slats Overlapping Superposición de las Persianas Sobreposição das Venezianas	Open Abiertas Abertas		-	-
	Closed Cerradas Fechadas		-	-
Slats Pitch Paso de la Persiana Passo da Veneziana			-	-
Panel Thickness Grosor del Panel Espessura do Painel			0,354	9
Sticking Profile Formato de Moldura Formato de Moldura			Square	
Tempered Glass Thickness Espesor del Cristal Espessura do Vidro			-	

*Measures mentioned herein are subject to the usual tolerances in the manufacturing process and can vary up to +/- 1/16" Inch decimals (ca. 1,58750 mm).
 *Las medidas mencionadas en este documento pueden variar en el proceso de fabricación hasta +/- 1/16 "de pulgada (ca. 1,58750 mm).
 *As medidas aqui mencionadas estão sujeitas às tolerâncias usuais no processo de fabricação, podendo variar até +/- 1/16" de polegada (ca. 1,58750 mm).